

穗（番）环管影〔2020〕621号

广州市生态环境局关于广州百思得彩印有限公司年产画册40吨、单张80吨、彩盒20吨建设项目环境影响报告表的批复

广州百思得彩印有限公司（914401016718026454）：

你单位报送的《广州百思得彩印有限公司年产画册40吨、单张80吨、彩盒20吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州百思得彩印有限公司年产画册40吨、单张80吨、彩盒20吨建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区钟村街钟汉路第三工业区金山湖大街42号之一，申报内容为从事画册、单张、彩盒印刷生产，年产画册40吨、单张80吨、彩盒20吨。该项目占地面积807.28平方米，总建筑面积882.28平方米，租用1栋五层厂房中的第一层、第三层部分车间进行生产建设；主要设备有印刷机1台、制版机1台、打孔机1台、切纸机1台、折页机1台、骑马钉书机1台、锁线机1台、车线缝折机1台、圆盘胶装机1台、三面切书机1台、压痕切线机1台、烫印模切两用机1台、液压压背机1台、捆扎机1台、书芯压平机1台、压槽机1台、钻孔机1台、冲孔机1台、电动压圈机1台、打绳机1台、打带机1台、包装机1台、机动叉车1台、中央空调

1台、冷却塔1台、螺杆式压缩机2台等；员工有20名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过207吨/年。

（二）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；总VOCs排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第II时段平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）、柔性版印刷排放限值和表3无组织排放监控点浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值，即：昼间 ≤ 60 分贝，夜间 ≤ 50 分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流。冷却塔用水循环使用不外排。生活污水经三级化粪池预处理达标后排入市政集污管网，

送钟村净水厂集中处理。项目设置生活污水排放口1个。

（二）印刷车间为密闭车间。印刷、擦拭、胶装废气经二级活性炭吸附装置处理后通过不低于15米高排气筒排放；胶装纸质粉尘经移动式布袋除尘器处理后排放。项目设置废气排放口1个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应対无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废CTP版、废油墨罐、废清洗剂罐、废抹布、废洗车水、废活性炭等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可

投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局
2020年9月7日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第二环境保护所，广州市番禺环境工程有限公司。