穗（番）环管影〔2020〕356号

广州市生态环境局关于广东斋外斋豆业有限公司年产米、面、豆制品 17100 吨建设项目环境影响报告表的批复

广东斋外斋豆业有限公司（91440101MA5CX6LY5F）：

你单位报送的《广东斋外斋豆业有限公司年产米、面、豆制品 17100 吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广东斋外斋豆业有限公司年产米、面、豆制品 17100 吨建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石碁镇塍边村基业中街 2 号，申报内容为年产米、面、豆制品 17100 吨（包括年产内酯豆腐 6000 吨、冲浆嫩豆腐 4000 吨、油炸豆腐 600 吨、千张 300 吨、河粉 3000 吨、湿面 3000 吨、素鸡 200 吨）。该项目占地面积 3637 平方米，总建筑面积 3939 平方米，主要建筑物有 1 栋四层厂房；一楼豆皮车间主要设备有大豆提升系统 1 套、大豆清洗除杂系统 1 套、大豆浸泡系统 1 套、三联磨浆机 1 台、敞开式煮浆罐 4 个、熟浆筛 2 台、点浆桶 4 个、连续式千张机 6 台、豆干气压机 4 台、素鸡机 2 台、自动封袋打码包装机 2 台；

二楼豆制品车间主要设备有大豆提升系统 1 套、大豆清洗除杂系统 1 套、蔬果榨汁机 2 台、大豆浸泡系统 1 套、二联磨浆机 1 台、离心机 4 台、四联密封微压煮浆罐 4 台、熟浆筛 2 台、内酯豆腐灌装机 2 台、板式冲浆豆腐机 2 台、天然气式油水分离油炸机 2 台、天然气糊香煮浆锅 2 台、蒸汽夹层锅 4 台、豆腐丸子挤压机 2 台、豆腐切割机 4 台、枕式包装机 4 台、自动封口打码包装机 4 台、履带式封口机 4 台、空压机 1 台、豆腐气压机 4 台、自来水净化过滤设备 1 台、罐式灭菌釜 2 台；一楼河粉车间主要设备有真空吸料机 2 台、大米磨浆机 4 台、双联淀粉搅拌机 2 台、合浆机（混合机）2 台、河粉机 4 台、猪肠粉机 2 台、收粉机 2 台、切粉机 2 台、自动封袋打码包装机 2 台；一楼湿面车间主要设备有金都牌拌面机 1 台、金都牌压面机 1 台、金都牌输送机 1 台、得意牌面条机 5 台；设备区主要设备有 1T/H 燃气蒸汽发生器 2 台、0.5T/H 燃气蒸汽发生器 1 台、水软化设备 1 台；员工 50 名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过

594 吨/年；生产废水排放量不超过 13473 吨/年。

(二) 颗粒物、非甲烷总烃排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 中型规模相关限值要求。燃烧尾气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 表 2 中燃气锅炉标准。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 厂界标准值二级新扩改建标准及表 2 排气筒排放限值。

(三) 边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区限值，即：昼间 ≤ 60 分贝，夜间 ≤ 50 分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

(一) 项目排水系统采用雨污分流。生活污水经三级化粪池预处理后，生产废水经“三级隔油隔渣池+气浮机+一体化污水处理设备”预处理后，与软水制备产生的浓水一起经市政排污管网排入前锋净水厂集中处理。项目设置废水总排口 1 个。

(二) 项目使用天然气作为燃料。油炸工序产生的油烟废气、油炸机和煮浆锅燃烧天然气所产生的燃烧尾气经收集后配套“静电除油烟净化器”处理达标后引至 12 米高排气筒(1#)排放。卤煮工序产生的有机废气、臭气经收集后配套“活性炭吸附装置”处理达标后经 15 米高排气筒(2#)排放。蒸汽发生器产生的燃

烧尾气引至 15 米高的排气筒（3#）排放。一体化污水处理设施设置在独立密闭空间。项目设置废气排放口 3 个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废活性炭、废交换树脂、废灯管等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投

入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起 60 日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路 213 号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局

2020 年 5 月 8 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所，
广州昊诚环保科技有限公司。