广州市生态环境局关于广州市番禺区钟村迅美塑料制品厂年产TPU手机壳220万个、PC手机壳70万个扩建项目环境影响报告表的批复

广州市番禺区钟村迅美塑料制品厂（92440101MA59KAX94E）：

你单位报送的《广州市番禺区钟村迅美塑料制品厂年产TPU手机壳220万个、PC手机壳70万个扩建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

1、广州市番禺区钟村迅美塑料制品厂年产TPU手机壳220万个、PC手机壳70万个扩建项目（以下简称“该扩建项目”）位于广州市番禺区钟村街胜石村钟胜东街2号二楼，申报内容为在原有基础上增产TPU手机壳220万个、PC手机壳70万个。扩建后整体项目占地面积仍为2000平方米，总建筑面积2000平方米，使用一栋四层厂房中的第二层进行生产建设；扩建后主要设备有注塑机53台、烘料机35台、混料机2台、破碎机2台、冷却塔2台、空压机2台、磨床1台、机械手20台等，取消了CNC、铣床等设备。该扩建项目增加员工35人，扩建后整体项目员工人数为70人，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该扩建项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该扩建项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该扩建项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。扩建后生活污水排放量不超过702.9吨/年。

（二）有机废气、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界新扩改建二级标准限值和表2排放标准值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

三、该扩建项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流。冷却塔用水循环使用，定期外排。生活污水经化粪池预处理后排入市政排污管网送钟村净水厂集中处理。扩建后，项目设置生活污水排放口1个，冷却水排放口1个。

(二) 注塑废气经收集至“二级活性炭吸附装置”处理后通过不低于15米高排气筒排放。该扩建项目依托原有注塑废气排放口。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应対无组织排放废气进行收集、净化处理。

(三) 选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

(四) 废活性炭等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该扩建项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该扩建项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

(一) 项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

(二) 项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该扩建项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要

求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市生态环境局
2020年10月16日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第二环境保护所，

广州世汇环保工程有限公司。